

WT-3010



Σταθερή επιτραπέζια τηλεφωνική συσκευή

Γενικά

Αριθμός γραμμών σύνδεσης	1	Ανοικτή συνομιλία	NAI
Battery free solution	NAI	Ρύθμιση έντασης ανοικ. συνομιλ.	2 επίπεδα
Πλήκτρα μηνύων απευθείας επιλογής	10	Ρύθμιση έντασης ακουστικού	2 επίπεδα
Μνήμες επανάκλησης	10	Ένταση κουδουνιού	4 επίπεδα
Αυτόματη επανάκληση (Call back)	NAI	Οπτική ένδειξη κωδωνισμού	NAI
Προεπιλογή κλήσης	NAI	Οπτική ένδειξη Message Waiting	NAI
Μέθοδος επιλογής	Τονική/Παλμική	Φραγή εξερχομένων κλήσεων	OXI
Χρόνος Flash	90/95/100/120/180/300/600/1000 ms		
Εργαστασιακός χρόνος Flash	300 ms	Παύση	2,4 ms
DATA Port	NAI	Ηλεκτρονική αναμονή με μουσική	NAI
Ηλεκτρονική αναμονή	NAI	Μελωδίες κουδουνισμού	16

Οθόνη

Τύπος	LCD	Γλώσσες μενού	OXI
Γραμμές/Ψηφία οθόνης	3 / Dot 16 ψηφίων 7seg.	Μενού στα Ελληνικά	OXI
Ρύθμιση αντίθεσης	5 επίπεδα	Ρολόι	NAI

Αναγνώριση κλήσης*

* απαραίτητη η υποστήριξη της υπηρεσίας από τον πάροχο της γραμμής

Σηματοδότηση	FSK & DTMF	Μνήμες εισερχομένων κλήσεων	30
Εμφάνιση ονόματος	OXI	Σήμανση ημέρας/ώρας κλήσης	NAI

Άλλα

Τροφοδοσία συσκευής	Γραμμή	Επιτοίχια Τοποθέτηση	OXI
---------------------	--------	----------------------	-----

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π x Υ x Β)	ΒΑΡΟΣ	EAN CODE	
WT-3010B	Συσκευή με οθόνη & μνήμες	Μαύρο	210 x 165 x 85 mm	580 gr	6954619801517	